

## FROÐU VAGN MEÐ TANK

100 EÐA 150 LÍTRAR

MOBILE FOAM UNITS WITH TANK, 100 OR 150 LITERS

- ▶ Þrýsti prófun : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Tank stærð : 100 eða 150 lítrar / Tank capacity: 100 or 150 liters
- ▶ Flæði : 200 eða 400 L/mín @ 10 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 10 bar
- ▶ Efni : Álblanda og polyethylene / Material: aluminium alloy and polyethylene
- ▶ Yfirborð : polyester og hertu lakki
- Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Loki : Kúluloki / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjómað með : handfangi / Operation: by handle
- ▶ Þensla : um það bil x10 ou x70 / Expansion: approx. x10 or x70
- ▶ Stilling á sogþrýstingi : 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% et 6%
- Suction percentage adjustment: 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%
- ▶ Með einstefnuloka : Já / Non-return valve: YES
- ▶ Með stjómloka : Já / Control valve: YES
- ▶ Tengii fyrir blandara fylgir : Já / Supplied with pick-up tube: YES



FROÐU / KVOÐU TÆKI  
FOAM EQUIPMENT



## ÚÐASTÚTUR FYRIR FROÐU EÐA VATN 250 L/MÍN

DUAL USE NOZZLE 250 LPM

Sérstaklega ætlaður fyrir gróðurelda, bæði fyrir froðu og vatn.

Entirely in anodised aluminium alloy, double expansion rate, can be used with water and foam.



- ▶ Þrýsti prófun : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Flæði: 250 L/mín @ 6 bar / Flow rate: 250 lpm @ 6 bar
- ▶ Loki : Kúluloki / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjómun : Með handfangi / Operation: by operating handle
- ▶ Þensla : um það bil x10 / Expansion: approx. x10
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : sér hert / Surface treatment: hard anodisation
- ▶ Hús : rifflað / Body type: cut into bars
- ▶ Mjúkur haus : endi / Head: smooth
- ▶ Með grip góðu handfangi : simple / Pistol grip: one
- ▶ Hægt er að fá handfang úr álblöndu
- Options: operating handle in aluminium alloy

## KÚPLINGAR

COUPLINGS



PLA\_01075\_Flyer IS-EN\_Froðu kvoðu tæki\_Foam Equipment



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



GÆÐA FRAMLEIÐSLA - WE CREATE WITH PASSION



## FROÐU BLANDARI ÚR ÁLI 200, 400 EÐA 800 L/MÍN

EDUCTOR MIXY IN ALUMINIUM 200, 400 OR 800 LPM

Froðu blandari með framhjáhlaupi, polyester húðaður, stillanlegur frá 0 til 6%.  
By-pass system, polyester coating, metering device from 0 to 6%.

- ▶ Flæði: 200, 400 eða 800 L/mín @ 10 bar / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 10 bar
- ▶ Efnir: álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð polyester húðað / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Body Steypt / Body type: moulded
- ▶ Einstefnuloki: Já / Non-return valve: YES
- ▶ Stilliventill: Já / Control valve: YES
- ▶ Stilling á sog brýstingi frá: 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% et 6%  
Suction percentage adjustment: 0, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%
- ▶ Prýsti tap: 35% / Pressure loss: 35%
- ▶ Tengi í froðu kút fylgir: Já / Supplied with pick-up tube: YES





## MILLI FROÐUSTÚTAR 200, 400 EÐA 800 L/MÍN

MEDIUM EXPANSION FOAM BRANCHPIPE 200, 400 OR 800 LPM

Riðfrítt stálnet, handfang og on/off loki  
Mesh in stainless steel, carrying handle, shut-off.

- ▶ Prýsti prófun: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Flæði: 200, 400 eða 800 L/mín @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ Efni: Riðfrítt stál og álblanda / Material: aluminium alloy and stainless steel
- ▶ Yfirborð polyester húðað / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Með kúluloka / Valve type: ball-valve
- ▶ Stillanlegur / Operation: by lever
- ▶ Þensla: um það bil x70 / Expansion: approx. x70
- ▶ Handfang fylgir: Já / Carrying handle: YES
- ▶ Þrýstimælir fylgir: Já / Pressure gauge: YES




## BRONS FROÐUBLANDARI 200, 400 EÐA 800 L/MÍN

EDUCTOR MIXY BRONZE 200, 400 OR 800 LPM

Með framhjáhlaupi, þolir seltu, á föstum fæti, stilliloki frá 0 à 6%.  
By-pass system, marine environment, fixation foot, metering device from 0 to 6%.



- ▶ Prýsti prófun: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Flæði: 200, 400 eða 800 L/mín @ 10 bar / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 10 bar
- ▶ Efni: bronze / Material: bronze
- ▶ Tegund: steypdur / Body type: moulded
- ▶ Með einstefnuloka: Já / Non-return valve: YES
- ▶ Með stillanlegum stjómloka: Já / Control valve: YES
- ▶ Stilling á sogi: 0, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% et 6%  
Suction percentage adjustment: 0, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% and 6%
- ▶ Þrýstitap: 35% / Pressure loss: 35%
- ▶ Tengi í froðukút fylgir: Já / Supplied with pick-up tube: YES
- ▶ Hægt að fá stilli búnað frá 0,1%, 0,5% og 1% fyrir froðublandara 200, 400 og 800 L/mín  
Options: Metering device 0,1%, 0,5% and 1% for eductors 200, 400 and 800 lpm



## LÁG FROÐUSTÚTAR 200, 400 EÐA 800 L/MÍN

LOW EXPANSION FOAM BRANCHPIPE 200, 400 OR 800 LPM

Fást mjög stuttri útgáfu, úr álblöndu og húðaðir með polyester.  
Existing in ultra-short version, in aluminium alloy with polyester coating.



- ▶ Prýsti prófaður: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Flæði: 200, 400 eða 800 L/mín @ 5 bar / Flow rate: 200, 400 or 800 lpm @ 5 bar
- ▶ Dregur: 22 til 28 metra / Range: 22 or 28 meters
- ▶ Efni: Álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Húðaður með polyester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Með kúluloka / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjórnað með handfangi / Operation: by operating handle
- ▶ Hús: rifflað / Body type: cut into bars
- ▶ Gott grip á handfangi / Pistol grip: one
- ▶ Þensla: Um það bil x10 / Expansion: approx. x10